



tesa[®] 4432

Information Produit



Adhésif de masquage spécial pour applications de sablage

Description produit

tesa[®] 4432 est un adhésif de masquage spécial avec un support papier robuste, résistant et stabilisé et une masse adhésive au fort pouvoir d'adhésion. Grâce à son support papier résistant, tesa[®] 4432 est utilisé comme pochoir pour le sablage sur verre, miroirs et pierre; temps moyen normal (6 sec./4 bar).

Application

- tesa[®] 4432 est un adhésif spécial et durable utilisé pour les applications de raccord et de renfort
- L'adhésif de masquage papier lisse sert de pochoir pour les applications de peinture au pistolet ou de sablage sur le verre, les miroirs et la pierre avec une durabilité de 6 sec./4 bar
- tesa[®] 4432 peut être utilisé comme ruban adhésif de sécurité incassable, en accord avec la norme DIN EN 12600

Informations techniques (valeurs moyennes)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|--------------------|--------------------|--------|
| • Support | papier lisse | • Epaisseur totale | 330 µm |
| • Type de masse adhésive | caoutchouc naturel | | |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|-----------------------------|--------|---------------------------|---------|
| • Résistance en température | 100 °C | • Résistance à la rupture | 93 N/cm |
| • Allongement à la rupture | 6 % | • Hand tearability | bon |

Adhésion aux valeurs

- | | |
|-----------------------------|--------|
| • Pouvoir adhésif sur acier | 8 N/cm |
|-----------------------------|--------|



tesa[®] 4432

Information Produit

Infos complémentaires

Le fort pouvoir adhésif permet également l'utilisation du produit pour la fixation des fils dans les ateliers de textiles et de tissus sur des nuanciers ainsi que pour d'autres applications comme le renfort, le cerclage et le raccord.

Disclaimer

Tous les produits tesa[®] sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=04432>