

# tesa® 4394



## Information Produit

### Informations techniques (valeurs moyennes)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

#### Données techniques

- |                         |         |                             |          |
|-------------------------|---------|-----------------------------|----------|
| • Support               | film PE | • Résistance à la rupture   | 7.6 N/cm |
| • Epaisseur du masquage | 10 µm   | • Résistance en température | 110 °C   |

#### Propriétés

- |                    |     |                             |      |
|--------------------|-----|-----------------------------|------|
| • Facile à retirer | oui | • Accrochage de la peinture | ●●●● |
|--------------------|-----|-----------------------------|------|

Evaluation dans la gamme tesa: ●●●● très bon ●●● bon ●● moyen ● faible

## Disclaimer

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez  
<http://l.tesa.com/?ip=04394>