

tesapack® 4313

Papier PV 2



Produkt Information

Leicht abrollbares Papierverpackungsklebeband mit extrem hoher Klebkraft

tesapack® 4313 PV2 besteht aus einem widerstandsfähigen Papierträger mit silikonfrei imprägnierter Oberfläche und einer Synthetikautschukklebmasse.

tesapack® 4313 PV2 zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus:

- Extra hoher Klebmasseaufrag für einen deutlichen Kartonausriss beim entfernen
- Sehr hohe Anfangsklebkraft für eine sofortigen Verschluss
- Leicht abollend
- Ideal für die manuelle oder maschinelle Verarbeitung

Hauptanwendungen

- Problemlose manuelle und maschinelle Verarbeitung.
- Universell einsetzbar für den Verschluss von mittelschweren Versandschachteln.

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Technische Daten

- | | | | |
|------------------|-------------------|---------------|---------|
| • Trägermaterial | Papier | • Reißdehnung | 6 % |
| • Dicke | 125 µm | • Reißkraft | 60 N/cm |
| • Klebmasse | Synthetikautschuk | | |

Klebkraft auf

- | | |
|---------|----------|
| • Stahl | 9,5 N/cm |
|---------|----------|

Eigenschaften

- | | | | |
|--------------------------|----|----------------------|------|
| • Automatische Anwendung | Ja | • Handeinreißbarkeit | ●●●● |
| • Manuelle Anwendung | Ja | • Bedruckbarkeit | ●●●● |

Bewertung innerhalb des relevanten tesa® Sortiments: ●●●● sehr gut ●●● gut ●● mittel ● niedrig

tesapack[®] 4313

Papier PV 2

Produkt Information



Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa[®] Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa[®] Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie
<http://l.tesa.com/?ip=04313>