



tesa® Professional 4306 Profi PLUS Malerkrepp



Produkt Information

Malerklebeband für saubere und flache Farbkanten durch Washi Spezialpapier

Produktbeschreibung

tesa® 4306 Profi PLUS Malerkrepp besteht aus einem anschmiegsamen, reissfesten und flachen Spezial- Papierträger, ausgerüstet mit einer modernen, lösemittelfreien Naturkautschukklebmasse, die eine besonders ausgewogene Klebkraft aufweist. Das Abdeckband zeichnet sich durch flache und saubere Farbkanten ohne Farbunterläufer, besonders leichte Verarbeitung, durch gutes Repositionierbarkeit und leichte Entfernbarkeit aus. Es ist hervorragend geeignet für alle Maleranwendungen im Innenbereich, bei einer Verklebungszeit von 14 Tagen, kurzfristig auch im Aussenbereich max. bis zu 3 Tagen.

Anwendung

- 14 Tage innen und 3 Tage aussen rückstandsfrei entfernbar
- Komfortables und schnelles Abkleben
- Sehr gute Anfangsklebkraft
- Reissfestes und leicht dehnbares Malerlebeband
- Einfach, schnell und sauber entfernbar
- Akkurate Ergebnisse bei allen Malerarbeiten

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

- | | | | |
|------------------|----------------|---------|-------|
| • Trägermaterial | Washi Papier | • Dicke | 95 µm |
| • Klebmasse | Naturkautschuk | | |

Eigenschaften / Leistungswerte

- | | | | |
|----------------|---------|--------------------|------------|
| • Reissdehnung | 7 % | • Handreissbarkeit | sehr gut |
| • Reisskraft | 37 N/cm | • UV-Beständigkeit | 0,5 week/s |

Klebkraft

- | | |
|-------------|--------|
| • auf Stahl | 2 N/cm |
|-------------|--------|



tesa® Professional 4306 Profi PLUS Malerkrepp

Produkt Information

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?ip=04306>