

tesa® 60020

Sprühkleber Permanent



Produkt Information

Sprühkleber für perfekte Klebeergebnisse auf grossen Flächen

Der Sprühkleber tesa® 60020/21 ist eine echte "Allzweckwaffe", die von Handwerkern insbesondere bei Aufträgen im Veranstaltungsbereich eingesetzt werden kann, z.B. bei der schnellen Reparatur von Requisiten. Er sorgt für permanente und zuverlässige Verbindungen von verschiedenen Materialien, lässt sich komfortabel verarbeiten und trocknet schnell. Mit seinem feinen und gleichmässigen Sprühbild ist er im Vergleich zu Klebstiften und Klebstoffflaschen die eindeutig bessere Wahl, wenn es um das Verkleben von grossen Flächen geht. Der Sprühkleber ist widerstandsfähig gegen mechanische und thermische Belastungen und eignet sich auch für Materialien mit rauer Oberfläche.

Hauptanwendungen

- Permanentes Kleben von grossen Flächen
- Verbinden von Materialien wie Papier, Pappe, Filz, Gewebe, Folie, Holz, Leder, viele Kunststoffe
- Besonders geeignet für unebene Oberflächen
- Kennzeichnung von Paletten
- Befestigen von Schaltplänen und Labels
- Verklebungen von Postern und Schablonen
- Zum Kleben von Styropor® geeignet
- Kurzfristige Reparaturen auf Veranstaltungen

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sollten nur als Durchschnittswerte oder typische Werte betrachtet werden und nicht zur Spezifikation verwendet werden.

Technische Daten

• Farbe	beige	• Lösungsmittel	Entaromatisierte
• Temperaturbeständigkeit von	-20 °C		Spezialbenzine und
• Temperaturbeständigkeit bis	60 °C		Acetone
• Basis	Synthesekautschuk	• Treibmittel	Propane/Butane
		• Empfohlener Sprühabstand	30 cm
		• Abluftzeit	1-5 min

Eigenschaften

- Dauerhafte Verklebung ●●●●
- Kurzfristige Verklebung ●

Bewertung innerhalb des relevanten tesa® Sortiments: ●●●● sehr gut ●●● gut ●● mittel ● niedrig

tesa® 60020

Sprühkleber Permanent

Produkt Information



Disclaimer

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie
<http://l.tesa.com/?ip=60020>