

tesa® Professional 4394 Easy Protect Standard



Produkt Information

Lackierfolie

tesa® 4394 Easy Protect Standard ist eine weiß-transparente, reißfeste Standard-Lackierfolie mit Maßhilfe.

Gute Lack- und Füllerhaftung sowie elektrostatische Aufladung für gute Haftung zur Karosserie zeichnen sie außerdem aus.

Das Auto muss bei der Applizierung der Folie trocken sein.

Hauptanwendungen

- Schnelles Abdecken von Karosserien als Schutz, z.B. vor Sprühnebel bei Lackierarbeiten mit anschließender Trocknung bis 110°C.

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Technische Daten

- | | | | |
|-------------------------|---------|---------------------------|----------|
| • Trägermaterial | PE-Film | • Reisskraft | 7,6 N/cm |
| • Dicke der Abdeckmaske | 10 µm | • Temperaturbeständigkeit | 110 °C |

Eigenschaften

- | | | | |
|------------------------|----|---------------|------|
| • Einfach zu entfernen | ja | • Farbhaftung | ●●●● |
|------------------------|----|---------------|------|

Bewertung innerhalb des relevanten tesa® Sortiments: ●●●● sehr gut ●●● gut ●● mittel ● niedrig

Weitere Informationen

Die Maßhilfe ist im Abstand von 50cm auf die Folie gedruckt.

tesa® Professional 4394 Easy Protect Standard



Produkt Information

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie
<http://l.tesa.com/?ip=04394>