



tesa[®] 4333 Masquage de Précision[®] Sensitive



Information Produit

Description produit

tesa[®] 4333 PV1 Masquage de Précision[®] est constitué d'un support papier extra fin et solide avec une masse adhésive acrylique spéciale.

Sa faible épaisseur lui donne une grande conformabilité sur toutes surfaces. Sa formulation adhésive spéciale permet un masquage sans risque d'arrachement y compris sur les surfaces les plus fragiles telles que les papiers peints, avec une délimitation parfaite. tesa[®] 4333 PV1 peut être retiré après 1 semaine de pose ce qui permet de réaliser de multiples travaux avec un seul adhésif de masquage.

Informations techniques (valeurs moyennes)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|--------------|--------------------|-------|
| • Support | Papier Washi | • Epaisseur totale | 80 µm |
| • Type de masse adhésive | acrylique | | |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|----------------------------|-----|---------------------------|---------|
| • Allongement à la rupture | 5 % | • Résistance à la rupture | 32 N/cm |
|----------------------------|-----|---------------------------|---------|

Adhésion aux valeurs

- | | |
|-----------------------------|----------|
| • Pouvoir adhésif sur acier | 0.5 N/cm |
|-----------------------------|----------|

Disclaimer

Tous les produits tesa[®] sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?mp=04333>