



tesa® Professional 4440 Masquage de Précision® Extérieur



Information Produit

Description produit

Le tesa® 4440 Precision Mask® Outdoor est composé d'un support papier très fin mais robuste recouvert d'un adhésif acrylique. L'association entre le support robuste et l'excellente solution adhésive spéciale permet d'enlever le ruban sans effort jusqu'à une application de 26 semaines maximum à l'extérieur. Cela permet d'effectuer plusieurs étapes du travail en une seule fois.

Informations techniques (valeurs moyennes)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|--------------|--------------------|--------|
| • Support | Papier Washi | • Epaisseur totale | 110 µm |
| • Type de masse adhésive | acrylique | | |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|----------------------------|-----------|---------------------------|----------|
| • Résistance aux UV | 26 week/s | • Résistance à la rupture | 35 N/cm |
| • Allongement à la rupture | 5 % | • Hand tearability | très bon |

Adhésion aux valeurs

- | | |
|-----------------------------|----------|
| • Pouvoir adhésif sur acier | 1.8 N/cm |
|-----------------------------|----------|

Disclaimer

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?mp=04440>