



# tesa® 4365

## Information Produit

### Description produit

Nous sommes fiers de vous présenter notre solution pratique deux en un pour des résultats précis. La combinaison entre le film de masquage souple transparent et le ruban adhésif puissant Precision Mask® 4334 vous permettra de gagner du temps et d'alléger votre travail. Le ruban adhésif garantit l'obtention de bords nets et précis, tandis que le film protège la surface, et ce en une seule étape. En combinant votre savoir-faire pointu avec le film de masquage professionnel et le ruban adhésif de qualité supérieure, vous vous assurez la réussite de vos travaux de peinture ainsi que la pleine satisfaction de votre clientèle.

### Informations techniques (valeurs moyennes)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

### Conception du produit

- |                          |              |                    |       |
|--------------------------|--------------|--------------------|-------|
| • Support                | Papier Washi | • Epaisseur totale | 90 µm |
| • Type de masse adhésive | acrylique    |                    |       |

### Propriétés / Valeurs de performance

- |                            |     |                           |         |
|----------------------------|-----|---------------------------|---------|
| • Allongement à la rupture | 4 % | • Résistance à la rupture | 30 N/cm |
|----------------------------|-----|---------------------------|---------|

### Adhésion aux valeurs

- |                             |          |
|-----------------------------|----------|
| • Pouvoir adhésif sur acier | 1.8 N/cm |
|-----------------------------|----------|

### Disclaimer

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?mp=04365>