

# tesa® 4329 PV1

## Information Produit

Ruban de masquage finement crêpé.

## **Description produit**

Le produit est à la fois fin et flexible. Il convient donc aux opérations de masquage générales, ainsi qu'aux applications de séchage à l'étuve jusqu'à une température de 70° C.

## Informations techniques (valeurs moyennes)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

#### Conception du produit

 Total sustainable product content excl. liners
Total sustainable product excl.

Total sustainable product excl. liners by weight (acc. EN 16785)

Support papier légèrement

crêpé

57 %

Type de masse adhésive caoutchouc naturel

Epaisseur totale
125 μm

## Propriétés / Valeurs de performance

Facile à retirer oui
Résistance en température 70 °C
Allongement à la rupture 10 %

Résistance à la rupture 33 N/cmHand tearability très bon

#### Adhésion aux valeurs

Pouvoir adhésif sur acier
2.8 N/cm

### Disclaimer

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.