



# tesa® Professional 4621 Putzband Gewebe Allzweck



## Produkt Information

### Allzweck Putzband Gewebe 4621

## Produktbeschreibung

tesa® 4621 ist ein Putzband ausgestattet mit einem Polyestergewebe verstärktem Polyethylenträger im Farbton grün. Der robuste Träger ist beschichtet mit einer Acrylatklebmasse. Das vielseitige Putzband kann mühelos von Hand in Längs- und Querrichtung eingerissen werden. Es lässt sich zudem einfach und leicht abrollen. Das Putzband ist durch sein Trägermaterial wasserbeständig und durch die eingesetzte Spezialklebmasse 8 Wochen UV stabil. In dieser Zeit ist es rückstandsfrei entfernbar. Das gewebeverstärkte Putzband schützt abgedeckte Oberflächen vor Verschmutzung und Beschädigung durch Werkzeuge. Aufgrund des grünen Farbtons ist das Putzband auf verschiedenen Oberflächen gut zu erkennen. tesa® 4621 zeichnet sich durch eine hohe Anfangshaftung aus und ist dennoch leicht repositionierbar. Die geringe Dicke trotz hoher Stabilität sorgt für maximale Flexibilität, auch auf unebenen Untergründen.

## Produktmerkmale

- Grünes Allzweck-Putzband zum Abdecken von glatten und leicht strukturierten Oberflächen
- Ideal für Putz- und Malerarbeiten im Aussenbereich (z.B. Fassadensanierung)
- Temporärer Schutz von Fenster- und Türrahmen, Fensterbänken, Fassaden, Bodenmarkierungen und anderen empfindlichen Oberflächen
- Bis zu 8 Wochen UV-beständig, in dieser Zeit rückstandsfrei entfernbar
- Einfach zu verarbeiten, leicht abzurollen und von Hand einzureissen (längs und quer)
- Temperaturbeständig bis +95°C
- Eignet sich für viele weitere Anwendungen, z. B. zum Fixieren von Folien, zum Bündeln von Kabeln oder zum Markieren
- Verfügbare Grössen: 25m:50mm, 50m:50mm

## Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

## Produktaufbau

- |                  |                        |         |        |
|------------------|------------------------|---------|--------|
| • Trägermaterial | PE-extrudiertes Gewebe | • Dicke | 130 µm |
| • Klebmasse      | Acrylat                |         |        |

## Eigenschaften / Leistungswerte

- |                    |         |                    |          |
|--------------------|---------|--------------------|----------|
| • UV-Beständigkeit | 8 weeks | • Reisskraft       | 54 N/cm  |
| • Reissdehnung     | 22 %    | • Handreissbarkeit | sehr gut |

## Klebkraft

- |             |          |
|-------------|----------|
| • auf Stahl | 3,4 N/cm |
|-------------|----------|

Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?mp=04621>



# tesa<sup>®</sup> Professional 4621 Putzband Gewebe Allzweck

Produkt Information

Zertifikate

**Certified according to**  
ohne

## Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa<sup>®</sup> Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa<sup>®</sup> Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.

Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?mp=04621>