



# tesa® Professional 4663

## Information Produit



### Ruban adhésif robuste

#### Description produit

Le tesa® 4663 est un ruban adhésif robuste. Il est composé d'un support tissé PET/coton 34 mesh recouvert d'un adhésif en caoutchouc naturel sensible à la pression. Le tesa® 4663 est un ruban auto-adhésif classique destiné à un grand nombre d'applications. Caractéristiques : \* Grande résistance à la traction par rapport aux autres rubans adhésifs classiques \* Adhérence parfaite, même en cas de faibles températures extérieures \* Excellente adhérence sur les surfaces rugueuses et sales (par exemple béton, brique, bois) \* Imperméable \* Flexible

#### Informations techniques (valeurs moyennes)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

#### Conception du produit

- |                          |                                   |                    |        |
|--------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------|
| • Support                | toile PE laminé, toile PE extrudé | • Epaisseur totale | 300 µm |
| • Type de masse adhésive | caoutchouc naturel                |                    |        |

#### Propriétés / Valeurs de performance

- |                            |            |                                     |            |
|----------------------------|------------|-------------------------------------|------------|
| • Résistance à l'abrasion  | moyen, bon | • Résistance à l'humidité           | bon        |
| • Allongement à la rupture | 15 %       | • Résistance au vieillissement (UV) | bon        |
| • Résistance à la rupture  | 50 N/cm    |                                     |            |
| • Hand tearability         | bon        | • Résistant à l'eau                 | moyen, bon |

#### Disclaimer

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?mp=04663>