



# tesa Professional 4364 Easy Cover® Universal Papier

## Produkt Information

2-in-1: Malerband mit Abdeckpapier

### Produktbeschreibung

tesa Easy Cover® 4364 ist eine Kombination aus hochwertigem, gefaltetem Spezialpapier mit einem Malerkrepp. Die praktische 2-in-1 Lösung zum grossflächigen und zeitsparenden Abdecken und Schützen in einem Arbeitsgang. Es ist beständig gegen alle Farben und ermöglicht eine leichte Entfernbarkeit bis zu 7 Tagen nach der Anwendung im Innenbereich. Für eine sichere Fixierung auf glatten und leicht strukturierten Oberflächen. Das Abdeckpapier verhindert ein Herablaufen und Tropfen der Farbe an den zu schützenden Flächen. Hervorragend geeignet für ein sicheres Abdeckergebnis mit sauberen Farbkanten.

### Produktmerkmale

- Für grossflächige Farb- und Lackarbeiten
- Ideal für Fuss- und Sockellesten, Fensterbänke, Türzargen und Treppenstufen
- 7 Tage rückstandsfrei entfernbar (Innen)
- Für glatte und leicht strukturierte Untergründe
- Speziell beschichtetes Papier für gute Lack- und Farbbindung

### Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

### Produktaufbau

- |                  |                          |         |        |
|------------------|--------------------------|---------|--------|
| • Trägermaterial | leicht gekrepptes Papier | • Dicke | 140 µm |
| • Klebmasse      | Naturkautschuk           |         |        |

### Eigenschaften / Leistungswerte

- |                |         |                   |        |
|----------------|---------|-------------------|--------|
| • Reissdehnung | 10 %    | • Abdeckmaske aus | Papier |
| • Reisskraft   | 38 N/cm |                   |        |

### Klebkraft

- |             |          |
|-------------|----------|
| • auf Stahl | 3,4 N/cm |
|-------------|----------|



# tesa Professional 4364 Easy Cover<sup>®</sup> Universal Papier

Produkt Information

## Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa<sup>®</sup> Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa<sup>®</sup> Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.

Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?mp=04364>