



tesa® Aluxx étagère d'angle 2 paniers, aluminium chromé

Information Produit

BNR 40205

Description produit

L'installation de l'étagère d'angle 2 paniers tesa® Aluxx ne prend qu'un instant et se fait sans perçage. Ainsi, vos surfaces sont préservées. Des formes légèrement courbées pour un design élégant. Le panier peut être retiré et repositionné ailleurs en un instant grâce à un nouvel adaptateur BK43-2.

Caractéristiques

- Étagère d'angle 2 paniers avec technologie tesa® Power.Kit (solution de fixation complète)
- Aluminium chromé, finition brillante, forme arrondie, support mural circulaire
- Fixation fiable, résistante à l'eau et garantie inoxydable
- Applicable sur le carrelage, le métal, la pierre naturelle, le marbre, le béton, le bois, le verre et différents types de plastique
- Non applicable sur le papier peint, le plâtre et toute autre surface à revêtement non adhésif
- Peut être retirée sans laisser de traces et repositionné ailleurs en un instant grâce à l'adaptateur BK43-2
- Installation facile sans perçage
- Dimensions du produit : 260 mm x 163 mm x 170 mm

Informations techniques (valeurs moyennes)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Conception du produit

- Type de masse adhésive Silane modified polymer

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|-------------------------------------|------------------|------------------------|---|
| • Champ d'application | Salle de bain | • Réutilisable | oui |
| • Résistance aux produits chimiques | non | • Réutilisable avec | Adapter BK43-2 |
| • Curing time | 12 hours | • Sans solvant | oui |
| • Résistance à l'humidité | oui | • Surfaces appropriées | tuiles vernissées, Bois lisse, La plupart des plastiques, Verre, Béton, Métal, Marbre, Pierre |
| • Matériau | Aluminium chromé | | |
| • Retrait sans résidus | oui | | |
| | | • Résistant aux UV | oui |



tesa[®] Aluxx étagère d'angle 2 paniers, aluminium chromé

Information Produit

Disclaimer

Tous les produits tesa[®] sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?cp=40205>