



tesa® Powerbutton Crochet chromé rond

Information Produit

BNR 59342

Caractéristiques

- Fixation simple et facile, sans percer
- Maintien solide d'objets jusqu'à 8 kg*
- Chromé, résistant à l'eau et aux températures extrêmes
- Idéal comme crochet de salle de bains
- Convient pour suspendre les grandes serviettes ou les peignoirs
- Se retire sans effort et sans laisser de traces**

*n'adhère pas au plâtre, papier peint, polyéthylène, PTFE ou PP

**ne peut être retiré du plâtre et du papier peint sans laisser de traces

Informations techniques (valeurs moyennes)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Conception du produit

- | | | | |
|-----------------------------|-------------------------|--------------------|------|
| • Type de masse adhésive | Silane modified polymer | • Forme de crochet | Rond |
| • Tenue de fixation jusqu'à | 8 Kg | | |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|-------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------|
| • Température d'application | de 5°C à 40°C °C | • Retrait sans résidus | oui |
| • Champ d'application | Salle de bain, Cuisine | • Réutilisable | oui |
| • Résistance aux produits chimiques | non | • Réutilisable avec | Adapter BK20 |
| • Substance dangereuse | non | • Sans solvant | oui |
| • Résistance à l'humidité | oui | • Résistant aux UV | oui |
| • Matériau | Métal chromé | | |

Disclaimer

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?cp=59342>