



tesa[®] Luup porte-serviettes 1 barre fixe, métal chromé, arrondi

Information Produit

BNR 40293

Description produit

Le porte-serviettes 1 barre fixe simple et auto-adhésif tesa[®] Loxx peut être installé facilement et sans percer de trous. Ainsi, vos murs et carrelages ne sont pas endommagés. Son look esthétique complète son aspect pratique. Le support peut être retiré et repositionné grâce à un nouvel adaptateur BK20-2.

Caractéristiques

- Barre porte-serviettes simple avec technologie tesa[®] Power.Kit (solution de fixation complète)
- Métal chromé brillant, forme arrondie, support mural circulaire
- Fixation fiable, résistante à l'eau et garantie inoxydable
- Applicable sur le carrelage, le métal, la pierre naturelle, le marbre, le béton, le bois, le verre et différents types de plastique.
- Non applicable sur le papier peint, le plâtre et toute autre surface à revêtement non adhésif
- Peut être retiré facilement sans laisser de traces et repositionné grâce à un nouvel adaptateur BK20-2.
- Installation facile sans perçage
- Dimensions du produit : 50mm x 600mm x 70mm

Informations techniques (valeurs moyennes)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Conception du produit

- Type de masse adhésive Silane modified polymer

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|-------------------------------------|---------------|------------------------|---|
| • Champ d'application | Salle de bain | • Réutilisable | oui |
| • Résistance aux produits chimiques | non | • Réutilisable avec | Adapter BK20-2 |
| • Curing time | 12 hours | • Sans solvant | oui |
| • Matériau | Métal chromé | • Surfaces appropriées | tuiles vernissées, Bois lisse, La plupart des plastiques, Verre, Béton, Métal, Marbre, Pierre |
| • Retrait sans résidus | oui | • Résistant aux UV | oui |



tesa[®] Luup porte-serviettes 1 barre fixe, métal chromé, arrondi

Information Produit

Disclaimer

Tous les produits tesa[®] sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?cp=40293>