



tesa[®] Luup crochet peignoir, métal chromé, arrondi

Information Produit

BNR 40292

Description produit

Le crochet peignoir adhésif tesa[®] Luup peut être fixée à un mur. Aucun perçage n'est nécessaire, et les murs et carrelages sont ainsi préservés. Avec son design rond et sa finition chromée brillante, la patère est magnifique. Elle peut être retirée sans laisser de traces et remplacée grâce à un adaptateur BK20.

Caractéristiques

- Double crochet peignoir adhésif, double crochet, avec technologie tesa[®] Power.Kit (solution de fixation complète)
- Métal chromé brillant, forme arrondie, support mural circulaire
- Fixation fiable, résistante à l'eau et garantie inoxydable
- Applicable sur le carrelage, le métal, la pierre naturelle, le marbre, le béton, le bois, le verre et différents types de plastique.
- Non applicable sur le papier peint, le plâtre et toute autre surface à revêtement non adhésif
- Retirable facilement et repositionnable avec le nouvel adaptateur BK20.
- Installation facile sans perçage
- Dimensions du produit : 50mm x 63mm x 70mm

Informations techniques (valeurs moyennes)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|-------------------------|--------------------|------|
| • Type de masse adhésive | Silane modified polymer | • Forme de crochet | Rond |
|--------------------------|-------------------------|--------------------|------|

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|-------------------------------------|---------------|---------------------|--------------|
| • Champ d'application | Salle de bain | • Réutilisable | oui |
| • Résistance aux produits chimiques | non | • Réutilisable avec | Adapter BK20 |
| • Matériau | Métal chromé | • Sans solvant | oui |
| • Retrait sans résidus | oui | • Résistant aux UV | oui |



tesa[®] Luup crochet peignoir, métal chromé, arrondi

Information Produit

Disclaimer

Tous les produits tesa[®] sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?cp=40292>