



## BNR 40241

### Caratteristiche

- Portasapone, con tecnologia tesa® Power.Kit (soluzione di montaggio adesiva all-in-one)
- Metallo cromato lucido, squadrato, piastrina quadrata, cestino brillante
- Tenuta efficace, waterproof, inox garantito
- Utilizzabile su piastrelle, metallo, pietra naturale, marmo, cemento, legno, vetro e molti tipi di plastica
- Non utilizzabile su carta da parati, stucco e superfici con rivestimento antiaderente
- Rimovibile senza residui, riutilizzabile con adattatore BK44
- Non serve il trapano per il montaggio
- Dimensioni del prodotto: 50mm x 135mm x 118mm

### Product Description

Il portasapone tesa® Ekkro è autoadesivo e facile da montare saldamente alla parete. Senza trapano, le pareti restano intatte. Il cestino è rimovibile in qualsiasi momento senza residui. Con un nuovo adattatore BK44, si rimonta facilmente altrove. Il design cromato lucido ne fa un accessorio bagno eccezionale.

### Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

### Product Construction

- Type of adhesive Silane modified polymer

### Proprietà/Valori di prestazione

- |                         |                 |                          |                     |
|-------------------------|-----------------|--------------------------|---------------------|
| • Campo di applicazione | Bagno           | • Riutilizzabile         | yes                 |
| • Chemical resistance   | no              | • Riutilizzabile con     | Adapter BK44        |
| • Curing time           | 12 hour(s)      | • Privo di solventi      | yes                 |
| • Humidity resistance   | yes             | • Superfici adatte       | piastrelle smaltate |
| • Materiale             | Metallo cromato | • Resistente ai raggi UV | yes                 |
| • Residue free removal  | yes             |                          |                     |

## Disclaimer

tesa® products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa® product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.



For latest information on this product please visit  
<http://l.tesa.com/?ip=NaN>