

BNR 40289

Caratteristiche

- Scopino wc a parete, con tecnologia tesa® Power.Kit (soluzione di montaggio adesiva all-in-one)
- Metallo cromato lucido, stonato, piastrina a muro tonda, vetro satinato
- Tenuta efficace, waterproof, inox garantito
- Utilizzabile su piastrelle, metallo, pietra naturale, marmo, cemento, legno, vetro e molti tipi di plastica
- Non utilizzabile su carta da parati, stucco e superfici con rivestimento antiaderente
- Rimovibile facilmente senza traccia, rimontabile altrove con un nuovo adattatore BK20
- Applicazione facile, senza trapano
- Il bicchiere in vetro si può togliere per la pulizia.
- Lo scopino è rimovibile e sostituibile.
- Dimensioni del prodotto: 60mm x 132mm x 120mm

Product Description

Lo scopino wc autoadesivo tesa® Luup si monta a parete facilmente. Non serve il trapano, pareti e piastrelle restano intatte. Il suo design stonato e di classe è bello nella zona bagno. Lo scopino è rimovibile in qualsiasi momento senza residui e riutilizzabile altrove con nuovo adattatore BK20.

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Product Construction

- Type of adhesive Silane modified polymer

Proprietà/Valori di prestazione

- | | | | |
|-------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------------|
| • Campo di applicazione | Bagno | • Riutilizzabile | yes |
| • Chemical resistance | no | • Riutilizzabile con | Adapter BK20 |
| • Curing time | 12 hour(s) | • Privo di solventi | yes |
| • Humidity resistance | yes | • Superfici adatte | piastrelle smaltate |
| • Materiale | Metallo cromato,
Vetro smerigliato | • Resistente ai raggi UV | yes |
| • Residue free removal | yes | | |

Disclaimer

tesa® products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa® product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.



For latest information on this product please visit
<http://l.tesa.com/?ip=NaN>