

## BNR 40342

### Caratteristiche

- Barra di sostegno per doccia, con tecnologia tesa® Power.Kit (soluzione di montaggio adesiva all-in-one)
- Parti in metallo cromato e plastica cromata, regolabile e inclinabile
- Tenuta efficace, waterproof, inox garantito
- Utilizzabile su piastrelle, metallo, pietra naturale, marmo, cemento, legno, vetro e molti tipi di plastica
- Non utilizzabile su carta da parati, stucco e superfici con rivestimento antiaderente
- Facilmente rimovibile senza lasciare traccia, si può montare altrove con adattatore BK151-2
- Applicazione senza trapano
- Include saliscendi conico, inclinabile
- Dimensioni del prodotto: 655mm

### Product Description

La barra di sostegno per doccia tesa® Spaa autoadesiva è montata saldamente. Senza trapano, non si danneggiano le superfici. Con finitura cromata, la barra eccelle per design minimalista. È facile rimuoverla senza residui in qualsiasi momento e riapplicarla altrove con un nuovo adattatoreBK151-2.

### Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

### Product Construction

- Type of adhesive Silane modified polymer

### Proprietà/Valori di prestazione

- |                         |                                      |                          |                     |
|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------|---------------------|
| • Campo di applicazione | Bagno                                | • Riutilizzabile         | yes                 |
| • Chemical resistance   | no                                   | • Riutilizzabile con     | Adapter BK151-2     |
| • Curing time           | 12 hour(s)                           | • Privo di solventi      | yes                 |
| • Humidity resistance   | yes                                  | • Superfici adatte       | piastrelle smaltate |
| • Materiale             | Plastica cromata,<br>Metallo cromato | • Resistente ai raggi UV | yes                 |
| • Residue free removal  | yes                                  |                          |                     |

## Disclaimer

tesa® products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa® product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.

