

BNR 40341

Caratteristiche

- Asta per doccia, con tecnologia tesa® Power.Kit (soluzione di montaggio adesiva all-in-one)
- Elementi cromati di metallo e di plastica
- Tenuta efficace, waterproof, inox garantito
- Utilizzabile su piastrelle, metallo, pietra naturale, marmo, cemento, legno, vetro e molti tipi di plastica
- Non utilizzabile su carta da parati, stucco e superfici con rivestimento antiaderente
- Facile da rimuovere senza lasciare traccia e riapplicare altrove con adattatore BK30-2
- Montaggio senza trapano
- Include saliscendi conico, inclinabile
- Lunghezza barra: 705mm

Product Description

Non serve il trapano per montare saldamente l'asta per doccia tesa® Spaa. Le superfici restano intatte. La cromatura dà luce alla barra. È rimovibile velocemente e senza lasciare traccia quando si vuole. Facile da riutilizzare altrove, basta un nuovo adattatore BK30-2.

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Product Construction

- Type of adhesive Silane modified polymer

Proprietà/Valori di prestazione

- | | | | |
|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------|---------------------|
| • Campo di applicazione | Bagno | • Riutilizzabile | yes |
| • Chemical resistance | no | • Riutilizzabile con | Adapter BK30-2 |
| • Curing time | 12 hour(s) | • Privo di solventi | yes |
| • Humidity resistance | yes | • Superfici adatte | piastrelle smaltate |
| • Materiale | Plastica cromata,
Metallo cromato | • Resistente ai raggi UV | yes |
| • Residue free removal | yes | | |

Disclaimer

tesa® products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa® product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.



For latest information on this product please visit
<http://l.tesa.com/?ip=NaN>