

BNR 40412

Caratteristiche

- Cestino per doccia stabile, con tecnologia tesa POWER.KIT (soluzione di montaggio adesiva all-in-one)
- Design raffinato, stile squadrato, metallo cromato lucido, piastrina a muro quadrata
- Tenuta sicura, waterproof, inox garantito
- Utilizzabile su piastrelle, metallo, pietra naturale, marmo, cemento, legno, vetro e molti tipi di plastica
- Non utilizzabile su carta da parati, stucco e superfici con rivestimento antiaderente
- Rimovibile senza danni alla superficie e riutilizzabile altrove con adattatore BK20
- Montaggio facile e pulito, senza trapano
- Dimensioni del prodotto: 55mm x 265mm x 120mm

Product Description

Il design artistico del cestino per doccia squadrato tesa® Deluxe lo fa risaltare. È perfetto per disporre i prodotti da bagno. Montato con adesivo anziché col trapano, non fa danni alle superfici. Il cestino si toglie in ogni momento senza residui, è riutilizzabile altrove con nuovo adattatore BK20.

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Product Construction

- Type of adhesive Silane modified polymer

Proprietà/Valori di prestazione

- | | | | |
|-------------------------|-----------------|--------------------------|---------------------|
| • Campo di applicazione | Bagno | • Riutilizzabile | yes |
| • Chemical resistance | no | • Riutilizzabile con | Adapter BK20 |
| • Curing time | 12 hour(s) | • Privo di solventi | yes |
| • Humidity resistance | yes | • Superfici adatte | piastrelle smaltate |
| • Materiale | Metallo cromato | • Resistente ai raggi UV | yes |
| • Residue free removal | yes | | |

Disclaimer

tesa® products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa® product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.

