

Information Produit

Le tesa® 4665 est un ruban en toile transparent destiné aux applications en extérieur. Il est composé d'un film anti-UV en polyéthylène de 95 µm et d'un support tissé en PET/coton 30 mesh recouvert d'un adhésif en caoutchouc synthétique. Le tesa® 4665 est un ruban en toile spécial destiné aux applications durables en extérieur où une certaine transparence est nécessaire. Caractéristiques : * Résistance aux intempéries pendant un an minimum après application (essai réalisé sous des conditions climatiques accélérées) * Support transparent pour des réparations (presque) invisibles * Application rapide et simple * Se déchire à la main * S'adapte aux formes complexes * Sans odeur désagréable * Bords non collants

Informations techniques (valeurs moyennes)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Données techniques

• Support	toile PE extrudé	• Résistance à la rupture	43 N/cm
• Epaisseur totale	215 µm	• Résistance aux UV	52 weeks
• Type de masse adhésive	caoutchouc synthétique	• Mailles	30 count per square inch
• Allongement à la rupture	27 %		

Pouvoir adhésif sur

- acier 9.0 N/cm

Propriétés

• Déchirabilité à la main	●●●	• Résistance aux UV	52
• Bords très droits	●●●	• Résistant à l'eau	●●●
• Résistance à l'abrasion	●●●		

Evaluation dans la gamme tesa: ●●●● très bon ●●● bon ●● moyen ● faible

Disclaimer

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.

