



tesa[®] 4662

Information Produit



Toile duct solide

Description produit

tesa[®] 4662 est une toile duct solide. Elle est composée d'un support tissé PET/coton 27 mesh et d'une masse adhésive en caoutchouc naturel.

tesa[®] 4662 est un ruban auto-adhésif avec des propriétés classiques pour un grand nombre d'applications.

Caractéristiques:

- pouvoir adhésif excellent même sur des surfaces rugueuses et poussiéreuses (comme les briques, le bois)
- imperméable
- conformable
- disponible en 3 couleurs: noir, blanc, argent

Application

- fermeture de tuyaux
- fixation de films de protection
- fermeture de films de couverture
- application sur briques et bois
- fixation, fermeture, emballage et beaucoup d'autres applications!

Informations techniques (valeurs moyennes)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|--------------------|--------------------|--------|
| • Support | toile PE laminé | • Epaisseur totale | 230 µm |
| • Type de masse adhésive | caoutchouc naturel | | |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|----------------------------|------------|---|------------------------------|
| • Résistance à l'abrasion | moyen, bon | • Hand tearability | bon |
| • Allongement à la rupture | 18 % | • Mailles | 27 threads/inch ² |
| • Résistance à la rupture | 30 N/cm | • Résistant à l'eau | moyen, bon |
| • Bords très droits | bon | • Temperature resistance
(removability from aluminum
after 30 min exposure) | 95 °C |

Adhésion aux valeurs

- | | |
|-----------------------------|----------|
| • Pouvoir adhésif sur acier | 4.4 N/cm |
|-----------------------------|----------|

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=04662>



tesa[®] 4662

Information Produit

Disclaimer

Tous les produits tesa[®] sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=04662>