

tesa® Klaam Badetuchstange einarmig, verchromt, inkl. Klebelösung, 65cm



BNR 40264

Produktmerkmale

- Badetuchstange einarmig mit innovativer tesa® Power.Kit Befestigungstechnologie
- Hochglanzverchromt, eckige Wandplatten, attraktives Design, eine Handtuchstange
- Sicherer Halt, rostfrei
- Wieder ablösbar, keine Schäden am Untergrund, wiederverwendbar mit Befestigungsadapter BK20-2
- Einfache und saubere Montage ohne Bohren
- Hält auf Fliesen, Metall, Naturstein, Marmor, Glas, Holz und vielen Kunststoffen
- Nicht geeignet für Putz, Tapeten, Wandtextilien und Kunststoffe wie PP, PE und PTFE
- Abmessungen: 60mm x 646mm x 73mm

Produktbeschreibung

Der tesa® klaam Bad-Handtuchhalter beeindruckt mit einer einzigartigen und modernen Optik sowie einer bequemen Montage. Er lässt sich ohne Bohren befestigen, so dass Ihre Wand unbeschädigt bleibt. Sie können den Handtuchhalter jederzeit entfernen und mit einem neuen Adapter sogar wiederverwenden.

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

- Klebmasse Silane modified polymer

Eigenschaften / Leistungswerte

- | | | | |
|------------------------------|--------------------|---------------------------------------|--|
| • Anwendungsbereich | Badezimmer | • Wiederverwendbar | ja |
| • Chemikalienbeständigkeit | nein | • Wiederverwendbar mit Adapter BK20-2 | ja |
| • Aushärtungszeit | 12 hour(s) | • Lösemittelfrei | ja |
| • Feuchtigkeitsbeständigkeit | ja | • Geeignete Untergründe | glasierte Fliesen, Glattes Holz, Die meisten Kunststoffe, Glas, Beton, Metall, Marmor, Stein |
| • Material | Verchromtes Metall | | |
| • Rückstandsfrei entfernbar | ja | | |
| | | • UV-beständig | ja |

tesa® Klaam Badetuchstange einarmig, verchromt, inkl. Klebelösung, 65cm

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.

