



tesa[®] DELUXE Handtuchhalter, 2 Arme, inkl. Klebelösung

BNR 40403

Produktmerkmale

- Handtuchhalter mit innovativer tesa[®] Power.Kit Befestigungstechnologie * Modernes Badaccessoire, Metall, verchromt, garantiert rostfrei, rechteckiges Design, zwei Arme * Sicherer Halt und hohe Belastbarkeit * Wieder ablösbar, keine Schäden am Untergrund, wiederverwendbar mit Befestigungsadapter BK20 * Einfache und saubere Montage ohne Bohren * Hält auf Fliesen, Metall, Naturstein, Marmor, Glas, Holz und vielen Kunststoffen * Nicht geeignet für Putz, Tapeten, Wandtextilien und Kunststoffe wie PP, PE und PTFE * Abmessungen: 50mm x 72mm x 450mm

Produktbeschreibung

Der tesa[®] DELUXE Handtuchhalter überzeugt mit einem modernen Design und einer einfachen Montage. Sie benötigen keinen Bohrer, sondern nur die clevere und haltstarke Klebelösung. Der Handtuchhalter lässt sich jederzeit wieder ablösen und wiederverwenden.

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

- Klebmasse Silane modified polymer

Eigenschaften / Leistungswerte

- | | | | |
|-----------------------------|--------------------|-------------------------------------|--|
| • Anwendungsbereich | Badezimmer | • Wiederverwendbar | ja |
| • Chemikalienbeständigkeit | nein | • Wiederverwendbar mit Adapter BK20 | ja |
| • Aushärtungszeit | 12 hour(s) | • Lösemittelfrei | ja |
| • Material | Verchromtes Metall | • Geeignete Untergründe | glasierte Fliesen, Glattes Holz, Die meisten Kunststoffe, Glas, Beton, Metall, Marmor, Stein |
| • Rückstandsfrei entfernbar | ja | | ja |
| | | • UV-beständig | ja |

tesa[®] DELUXE Handtuchhalter, 2 Arme, inkl. Klebelösung

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa[®] Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa[®] Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.

