

tesa® DELUXE Duschkorb, exquisites Design, inkl. Klebelösung

BNR 40412

Produktmerkmale

- Duschkorb mit innovativer tesa® Power.Kit Befestigungstechnologie
- Exquisites Design, Metall, verchromt, garantiert rostfrei, wasserbeständig, eckige Wandplatte, rechteckige Ablage, abgerundete Ränder
- Sicherer Halt und hohe Belastbarkeit
- Wieder ablösbar, keine Schäden am Untergrund, wiederverwendbar mit Befestigungsadapter BK20
- Einfache und saubere Montage ohne Bohren
- Hält auf Fliesen, Metall, Naturstein, Marmor, Glas, Holz und vielen Kunststoffen
- Nicht geeignet für Putz, Tapeten, Wandtextilien und Kunststoffe wie PP, PE und PTFE
- Abmessungen: 55mm x 265mm x 120mm

Produktbeschreibung

Der tesa® DELUXE Duschkorb beeindruckt mit einem außergewöhnlichen Design und bietet viel Platz für Ihre Duschartikel. Er lässt sich ohne Bohren anbringen, jederzeit wieder ablösen und mit einem neuen Befestigungsadapter (BK20) wiederverwenden.

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

- Klebmasse Silane modified polymer

Eigenschaften / Leistungswerte

- | | | | |
|------------------------------|--------------------|-------------------------------------|---|
| • Anwendungsbereich | Badezimmer | • Wiederverwendbar | ja |
| • Chemikalienbeständigkeit | nein | • Wiederverwendbar mit Adapter BK20 | ja |
| • Aushärtungszeit | 12 hour(s) | • Lösemittelfrei | ja |
| • Feuchtigkeitsbeständigkeit | ja | • Geeignete Untergründe | glasierte Fliesen, Glatte Holz, Die meisten Kunststoffe, Glas, Beton, Metall, Marmor, Stein |
| • Material | Verchromtes Metall | | |
| • Rückstandsfrei entfernbar | ja | | |
| | | • UV-beständig | ja |

tesa® DELUXE Duschkorb, exquisites Design, inkl. Klebelösung

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.

