

tesa® Baath Ablagekorb einstöckig, tief, verchromt, inkl. Klebelösung



BNR 40214

Produktmerkmale

- Ablagekorb Chrom mit innovativer tesa® Power.Kit Befestigungstechnologie
- Hochglanzverchromt, runde Wandplatten, abgerundete Ränder, extratiefer Boden
- Sicherer Halt, wasserbeständig
- Wieder ablösbar, keine Schäden am Untergrund, wiederverwendbar mit Befestigungsadapter BK177-2
- Einfache und saubere Montage ohne Bohren
- Hinweis: nach dem Duschen trocken reiben!
- Hält auf Fliesen, Metall, Naturstein, Marmor, Glas, Holz und vielen Kunststoffen
- Nicht geeignet für Putz, Tapeten, Wandtextilien und Kunststoffe wie PP, PE und PTFE
- Abmessungen: 117mm x 250mm x 125mm

Produktbeschreibung

Die extratiefe tesa® baath Plus Duscharblage ist ideal, um Duschartikel wie z.B. große Shampooflaschen sicher aufzubewahren. Sie lässt sich ohne Bohren befestigen, wieder ablösen und mit einem neuen Befestigungsadapter problemlos wiederverwenden. Der Untergrund bleibt stets unbeschädigt.

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

- Klebmasse Silane modified polymer

Eigenschaften / Leistungswerte

- | | | | |
|-----------------------------|-------------------|--|---|
| • Anwendungsbereich | Badezimmer | • Wiederverwendbar | ja |
| • Chemikalienbeständigkeit | nein | • Wiederverwendbar mit Adapter BK177-2 | ja |
| • Aushärtungszeit | 12 hour(s) | • Lösemittelfrei | ja |
| • Material | Verchromter Stahl | • Geeignete Untergründe | glasierte Fliesen, Glatte Holz, Die meisten Kunststoffe, Glas, Beton, Metall, Marmor, Stein |
| • Rückstandsfrei entfernbar | ja | | ja |
| | | • UV-beständig | ja |

tesa® Baath Ablagekorb einstöckig, tief, verchromt, inkl. Klebelösung

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.

