

tesa® Baath Eckablagekorb zweistöckig, verchromt, inkl. Klebelösung

BNR 40215

Produktmerkmale

- Eckablagekorb mit innovativer tesa® Power.Kit Befestigungstechnologie
- Zweistöckig, hochglanzverchromt, runde Wandplatten, abgerundete Ränder
- Sicherer Halt, wasserbeständig
- Wieder ablösbar, keine Schäden am Untergrund, wiederverwendbar mit Befestigungsadapter BK177-2
- Einfache und saubere Montage ohne Bohren
- Hinweis: nach dem Duschen trocken reiben!
- Hält auf Fliesen, Metall, Naturstein, Marmor, Glas, Holz und vielen Kunststoffen
- Nicht geeignet für Putz, Tapeten, Wandtextilien und Kunststoffe wie PP, PE und PTFE
- Abmessungen: 275mm x 203mm x 205mm

Produktbeschreibung

Das praktische tesa® baath Plus Eck-Duschregal bietet viel Platz für Ihre Duschartikel und eignet sich hervorragend für Familien. Es lässt sich ohne Bohren befestigen, wieder ablösen und mit einem neuen Befestigungsadapter problemlos wiederverwenden. Der Untergrund bleibt stets unbeschädigt.

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

- Klebmasse Silane modified polymer

Eigenschaften / Leistungswerte

- | | | | |
|------------------------------|-------------------|--|--|
| • Anwendungsbereich | Badezimmer | • Wiederverwendbar | ja |
| • Chemikalienbeständigkeit | nein | • Wiederverwendbar mit Adapter BK177-2 | ja |
| • Aushärtungszeit | 12 hour(s) | • Lösemittelfrei | ja |
| • Feuchtigkeitsbeständigkeit | ja | • Geeignete Untergründe | glasierte Fliesen, Glattes Holz, Die meisten Kunststoffe, Glas, Beton, Metall, Marmor, Stein |
| • Material | Verchromter Stahl | | |
| • Rückstandsfrei entfernbar | ja | | |
| | | • UV-beständig | ja |

tesa® Baath Eckablagekorb zweistöckig, verchromt, inkl. Klebelösung

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.

