



tesa[®] Crochet adhésif pour papier peint et plâtre 0,5kg

Information Produit

BNR 77770, 77780

Description produit

Pour suspendre sans percer des guirlandes ou d'autres objets, le crochet adhésif pour papier peint et plâtre est le bon choix. Vous pouvez aisément le fixer, le retirer et le replacer ailleurs.

Caractéristiques

- Crochets pour surfaces délicates (papier peint et plâtre)
- Suspension de guirlandes sans percer
- Chaque clou supporte des objets jusqu'à 0,5 kg (1 kg pour deux clous)
- Mise en place et retrait faciles : sans outils, démontable sans laisser de traces
- Réutilisable avec une nouvelle languette

Informations techniques (valeurs moyennes)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Conception du produit

- | | | | |
|-----------------------------|------------------------|--------------------|---------------|
| • Type de masse adhésive | caoutchouc synthétique | • Forme de crochet | Rectangulaire |
| • Tenue de fixation jusqu'à | 0.5 Kg | • Sans silicone | oui |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|---------------------------------------|------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| • Température d'application | 15 °C | • Réutilisable | oui |
| • Résistance aux produits chimiques | non | • Réutilisable avec | Languette Adhésive 0,5kg Papier peint |
| • Substance dangereuse | non | • Sans solvant | oui |
| • Résistance à l'humidité | non | • Surfaces appropriées | Plâtre, Papier peint |
| • Matériau | PS (polystyrène) | • Temperature resistance max. | 35 °C |
| • Résistant aux huiles et lubrifiants | non | • Temperature resistance min. | 5 °C |
| • Ozone resistance | non | • Résistant aux UV | non |
| • Retrait sans résidus | oui | • Etanche | non |



tesa[®] Crochet adhésif pour papier peint et plâtre 0,5kg

Information Produit

Disclaimer

Tous les produits tesa[®] sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?cp=77770>