

tesa® Aluxx Ablagekorb einstöckig, offen, verchromtes Aluminium, inkl. Klebelösung



BNR 40202

Produktmerkmale

- Ablagekorb mit innovativer tesa® Power.Kit Befestigungstechnologie
- Hochglanzverchromtes Aluminium, runde Wandplatten, rechteckige Form, Bodenplatte, extra tiefer Boden
- Sicherer Halt, wasserbeständig, rostfrei
- Wieder ablösbar, keine Schäden am Untergrund, wiederverwendbar mit Befestigungsadapter BK43-2
- Einfache und saubere Montage ohne Bohren
- Hält auf Fliesen, Metall, Naturstein, Marmor, Glas, Holz und vielen Kunststoffen
- Nicht geeignet für Putz, Tapeten, Wandtextilien und Kunststoffe wie PP, PE und PTFE
- Abmessungen: 92mm x 250mm x 125mm

Produktbeschreibung

Die tesa® ALUXX Duschablage lässt sich dank starker Klebelösung ohne Bohren unter der Dusche (oder über der Badewanne) befestigen. Mit ihrem klassisch-elegantem Design ist sie eine Bereicherung für jedes Bad. Die Duschablage kann jederzeit abgelöst und sogar wiederverwendet werden.

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

- Klebmasse Silane modified polymer

Eigenschaften / Leistungswerte

- | | | | |
|------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|
| • Anwendungsbereich | Badezimmer | • Wiederverwendbar | ja |
| • Chemikalienbeständigkeit | nein | • Wiederverwendbar mit Adapter BK43-2 | ja |
| • Aushärtungszeit | 12 hour(s) | • Lösemittelfrei | ja |
| • Feuchtigkeitsbeständigkeit | ja | • Geeignete Untergründe | glasierte Fliesen, Glattes Holz, Die meisten Kunststoffe, Glas, Beton, Metall, Marmor, Stein |
| • Material | Verchromtes Aluminium | | |
| • Rückstandsfrei entfernbar | ja | • UV-beständig | ja |

tesa® Aluxx Ablagekorb einstöckig, offen, verchromtes Aluminium, inkl. Klebelösung

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.

