

tesa® Loxx Handtuchhaken, verchromt, inkl. Klebelösung

BNR 40276

Produktmerkmale

- Handtuchhaken, mit innovativer tesa® Power.Kit Befestigungstechnologie
- Hochglanzverchromt, rundes Design, vielseitig einsetzbar
- Sicherer Halt, rostfrei
- Klebehaken: Bequeme und saubere Montage ohne Bohren
- Wieder ablösbar ohne Schäden, wiederverwendbar mit Befestigungsadapter BK22
- Hält auf Fliesen, Metall, Naturstein, Marmor, Glas, Holz und vielen Kunststoffen
- Nicht geeignet für Putz, Tapeten, Wandtextilien und Kunststoffe wie PP, PE und PTFE
- Abmessungen: 42mm x 42mm x 50mm

Produktbeschreibung

Die Montage des tesa® LOXX Handtuchhakens erfolgt ohne Bohren. Für einen sicheren Halt sorgt eine starke Klebelösung. Da Sie den Haken jederzeit wieder ablösen können, bleibt Ihre Wand unbeschädigt. Der im minimalistischen Design gestaltete Handtuchhaken lässt sich wiederverwenden.

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

- | | | | |
|-------------|-------------------------|-------------|------|
| • Klebmasse | Silane modified polymer | • Hakenform | Rund |
|-------------|-------------------------|-------------|------|

Eigenschaften / Leistungswerte

- | | | | |
|------------------------------|--------------------|-------------------------------------|----|
| • Anwendungsbereich | Badezimmer | • Wiederverwendbar | ja |
| • Chemikalienbeständigkeit | nein | • Wiederverwendbar mit Adapter BK22 | ja |
| • Feuchtigkeitsbeständigkeit | ja | • Lösemittelfrei | ja |
| • Material | Verchromtes Metall | • UV-beständig | ja |
| • Rückstandsfrei entfernbar | ja | | |

tesa[®] Loxx Handtuchhaken, verchromt, inkl. Klebelösung

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa[®] Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa[®] Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.

