

tesa® Loxx Badetuchstange einarmig, verchromt, inkl. Klebelösung



BNR 40278

Produktmerkmale

- Badetuchstange, einfache Wandmontage mit innovativer tesa® Power.Kit Befestigungstechnologie
- Hochglanzverchromt, rundes Design, 70cm breit
- Sicherer Halt, rostfrei
- Einfache und saubere Montage ohne Bohren
- Wieder ablösbar, wiederverwendbar mit doppeltem Befestigungsadapter BK20-2
- Hält auf Fliesen, Metall, Naturstein, Marmor, Glas, Holz und vielen Kunststoffen
- Nicht geeignet für Putz, Tapeten, Wandtextilien und Kunststoffe wie PP, PE und PTFE
- Abmessungen: 50mm x 700mm x 85mm

Produktbeschreibung

Der hochwertige tesa® LOXX Handtuchhalter wird per Wandmontage und ohne Bohren befestigt. Er wird dank der innovativen Befestigungstechnologie angeklebt und sorgt für einen sicheren Halt. Sie können die Handtuchstange jederzeit entfernen und wiederverwenden.

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

- Klebmasse Silane modified polymer

Eigenschaften / Leistungswerte

- | | | | |
|-----------------------------|--------------------|---------------------------------------|---|
| • Anwendungsbereich | Badezimmer | • Wiederverwendbar | ja |
| • Chemikalienbeständigkeit | nein | • Wiederverwendbar mit Adapter BK20-2 | ja |
| • Aushärtungszeit | 12 hour(s) | • Lösemittelfrei | ja |
| • Material | Verchromtes Metall | • Geeignete Untergründe | glasierte Fliesen, Glatte Holz, Die meisten Kunststoffe, Glas, Beton, Metall, Marmor, Stein |
| • Rückstandsfrei entfernbar | ja | • UV-beständig | ja |

tesa[®] Loxx Badetuchstange einarmig, verchromt, inkl. Klebelösung

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa[®] Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa[®] Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.

