



tesa[®] Loxx Seifenspender, verchromt, inkl. Klebelösung

BNR 40281

Produktmerkmale

- Seifenspender mit innovativer tesa[®] Power.Kit Befestigungstechnologie
- Verchromt, rundes Design, satinierte Glasflasche (200ml, nachfüllbar)
- Sicherer Halt, rostfrei
- Bequeme und saubere Wandmontage ohne Bohren
- Wieder ablösbar ohne Schäden, wiederverwendbar mit Befestigungsadapter BK20
- Hält auf Fliesen, Metall, Naturstein, Marmor, Glas, Holz und vielen Kunststoffen
- Nicht geeignet für Putz, Tapeten, Wandtextilien und Kunststoffe wie PP, PE und PTFE
- Abmessungen: 170mm x 127mm x 107mm

Produktbeschreibung

Der tesa[®] LOXX Wandseifenspender wird ohne Bohren befestigt. Dank der innovativen Klebelösung lässt er sich nicht nur bequem anbringen, sondern auch jederzeit wieder ablösen. Ihre Wand bleibt unbeschädigt. Der Wandseifenspender überzeugt zugleich mit einem modernen Design.

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

- Klebmasse Silane modified polymer

Eigenschaften / Leistungswerte

- | | | | |
|------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--|
| • Anwendungsbereich | Badezimmer | • Wiederverwendbar | ja |
| • Chemikalienbeständigkeit | nein | • Wiederverwendbar mit Adapter BK20 | ja |
| • Aushärtungszeit | 12 hour(s) | • Lösemittelfrei | ja |
| • Feuchtigkeitsbeständigkeit | ja | • Geeignete Untergründe | glasierte Fliesen, Glattes Holz, Die meisten Kunststoffe, Glas, Beton, Metall, Marmor, Stein |
| • Material | Verchromtes Metall, Satiniertes Glas | | |
| • Rückstandsfrei entfernbar | ja | • UV-beständig | ja |

tesa[®] Loxx Seifenspender, verchromt, inkl. Klebelösung

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa[®] Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa[®] Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.

