

tesa® Montageset für eine Türverklebung



Inhalt

Nr.	Produkt	Abmessung	Anzahl	Anwendung
1.	tesa® ACX ^{plus} 7076	8 m x 40 mm	1	Verklebung der Füllung mit dem Türrahmen
2.	Schleifpad/Schleifvlies	152 x 229 mm	1	Anschleifen (leicht anrauen) des Türrahmens und der Türfüllung
3.	tesa® 60153 Fast Cure	100 ml	1	Vorbehandlung der zu verklebenden Oberflächen mit Haftvermittler und Melaminharz-Schwamm
4.	Melaminharz-Schwamm	120 x 30 x 65 mm	1	Zum Aufbringen von tesa® 60153 Fast Cure
5.	tesa® 60040 Industry Cleaner Sachet	80 x 100 mm	4	Nass - Reinigung / Oberflächenreinigung von Füllung und Türrahmen mit Reinigungstuch, getränkt mit tesa® 60040
6.	Schutzhandschuhe	270 mm (Größe L)	4	Schutzhandschuhe zur Verwendung beim Reinigen und beim Primern der Oberflächen
7.	Trockentuch fusselfrei	305 x 305 mm	4	Trockenreinigung z.B. nach dem Anschleifen
8.	Inhaltsangabe (Deutsch/Englisch)	210 x 297 mm	2	Inhaltsbeschreibung (inkl. Anwendungsbeschreibung) von Bestandteilen des Türmontagesets
9.	Verarbeitungshinweise (Deutsch / Englisch)	210 x 297 mm	2	Tipps & Hinweise für die richtige Verklebung

