



tesa® PROFESSIONAL

# VON PROFIS, FÜR PROFIS

## Produktempfehlungen für den Innenbereich

Untergründe/ Oberflächen	Beschaffenheit	Anwendungs- beispiele	Produktempfehlung	Alternative	großflächiges Abdecken
Holz	lackiert, lasiert	Treppenstufen (nur Randbereich) Türen, Fenster, Fußleisten	<b>4334</b> <b>4344</b>  6 Monate  3 Monate	<b>4348</b>  7 Tage	<b>4365</b> <b>4402/4401</b>  6 Monate  3 Monate
	gewachst, geölt, naturbelassen	Parkett, Treppenstufen (nur Randbereich)	<b>4333</b> (kurzfristig)  14 Tage		
Kunststoffe	glatt	Türen, Fenster, Sockelleisten	<b>4334</b> <b>4344</b>  6 Monate  3 Monate	<b>4338</b> <b>4348</b>  4 Wochen  7 Tage	<b>4365</b> <b>4402/4401</b>  6 Monate  3 Monate
Weich-PVC, Vinyl	glatt	CV-Bodenbeläge	<b>4334</b>  6 Monate	<b>4344</b> <b>4348</b>  3 Monate  7 Tage	<b>4365</b> <b>4364</b>  6 Monate  7 Tage

Untergründe/ Oberflächen	Beschaffenheit	Anwendungs- beispiele	Produktempfehlung	Alternative	großflächiges Abdecken		
Weich-PVC, Vinyl	strukturiert	CV-Bodenbeläge	4440 	4344 	4365 	4402 	
	glatt	Fenster, Türprofile, usw.	4334 	4845 	4365 	4401 	
Metall (Aluminium, Eloxal)	pulver- beschichtet	Fenster, Türprofile, usw.	4334 	4440 	4365 	4411 	
	glatt	Wand	4334 	4344 	4365 	4368 	
Putz, Armierungs- mörtel	rau	Wand	4440 	4338 	4398 	4411 	4498 
	gestrichen (Dispersions-, Silikat-, Silikon- harzfarben)	Wand	4334 	4338 	4348 	4365 	4402 
mineralische Dekor- und Glanzputze	empfindlich, glatt	Spachteltechnik, Wandveredelung	Mehrlagenverklebung: 4333 unter  4368		Bei Dekor- und Glanzputzen mit Kunststoffbindemittel- Anteilen raten wir unbedingt zur Probeverklebung, da es hier zu Streifenbildung kommen kann.		
	bedruckt, empfindlich	Dekor-, Fototapete	4333 				
Tapete	strukturiert	Raufaser	4334 	4344 	4365 	4402 	
	gestrichen (Dispersions-, Latexfarben)	Wand	4334 	4348 	4365 	4368 	
Laminat	glatt (nur Rand- bereich)	Boden, Sockelleisten	4334 	4333 	4365 	4401 	
	glasiert	Fliesen, Sockel	4334 	4363 	4369 	4401 	
Natur- und Kunststein	naturbelassen	Sandstein, Schie- fer, Sichtbeton	Natursteinflächen sind aufgrund ihrer mikroporösen Oberfläche beim Abkleben generell proble- matisch. Von einem Klebebandeinsatz ohne vorherige Probeverklebung raten wir darum ab.				

tesa SE  
Hugo-Kirchberg-Str. 1  
22848 Norderstedt  
Telefon: +49 (0)40 888 99 6822  
Fax: +49 (0)40 888 99 5768  
[www.tesa.de/handwerker](http://www.tesa.de/handwerker)

Generell empfehlen wir, die Tragfähigkeit des jeweiligen Untergrundes mittels Probeverklebung zu testen, da die Zahl der unterschiedlichen Anwendungen und Materialien zu groß ist, um alle Eventualitäten hier sicher abbilden zu können. Natürlich hat unser umfangreiches tesa® Sortiment auch noch mehr zu bieten. Weitere Informationen, wertvolle Tipps und Infomaterialien wie z.B. Malerkatalog und Praxistipps erhalten Sie von unseren tesa Fachberatern oder im Internet.