

tesa® ALUXX BLACK Seifenkorb, mattschwarz, für Dusche und Badewanne



Produkt Information

BNR 40508

Produktbeschreibung

Seife gehört in jedes Badezimmer. Für deren sichere Aufbewahrung eignet sich der tesa® Aluxx Black Seifenkorb ideal. Die praktische Seifenablage lässt sich mit ihrem matten Schwarz hervorragend in die neuesten Einrichtungstrends integrieren, z.B. Industrial Style, skandinavisch, klassisch oder urban. Der Seifenkorb wird mit der tesa® Klebelösung sicher an der Wand befestigt - ohne Bohren. Bei Bedarf lässt sie sich spurlos entfernen. Neben der Seife kann man natürlich auch Shampoos und andere Badutensilien stilvoll aufbewahren.

Produktmerkmale

- · Bei allen Produkten erhalten Sie den Klebstoff passend dazu
- Seifenkorb mit tesa® Power.Kit Befestigungstechnologie
- · Aluminium, matt schwarz, garantiert rostfrei, wasserbeständig, runde Wandplatten, rechteckige Form
- · Sicherer Halt und hohe Belastbarkeit
- Wieder ablösbar, keine Schäden am Untergrund, wiederverwendbar mit Befestigungsadapter BK43-2
- Einfache und saubere Montage ohne Bohren
- Hält auf Fliesen, Metall, Naturstein, Marmor, Glas, Holz und vielen Kunststoffen
- · Nicht geeignet für Putz, Tapeten, Wandtextilien und Kunststoffe wie PP, PE und PTFE
- Abmessungen: 135mm x 47mm x 95mm

Anwendung

Anbringen:

- 1. Reinigen Sie die Oberfläche.
- 2. Ziehen Sie die Schutzfolie von den Adaptern ab.
- 3. Befestigen Sie die Adapter an der Wand.
- 4. Füllen Sie den Kleber mit der Klebepistole ein.
- 5. Lassen Sie den Klebstoff 12 Stunden lang aushärten.
- 6. Bringen Sie die Abdeckplatten auf den Adaptern an.
- 7. Schrauben Sie das Bad Accessoire auf die Adapter.

Entfernen:

- 1. Demontieren Sie das Bad Accessoire von den Adaptern.
- 2. Drehen Sie die Adapter mit einer Rohrzange ab.
- 3. Falls erforderlich, entfernen Sie Klebereste mit einem Glasschaber.



tesa® ALUXX BLACK Seifenkorb, mattschwarz, für Dusche und Badewanne

Produkt Information

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

 Klebmasse 	Silane modified	 Haltekraft bis zu 	5 Kg
	polymer	 Spritzwasser geschützt 	ja
 Hakenform 	Rund		

Eigenschaften / Leistungswerte							
•	Aushärtungszeit	12 hour(s)	•	Material	Eloxiertes Aluminium		
•	Batterien enthalten	nein	•	Rückstandsfrei entfernbar	ja		
•	Batterien notwendig	nein	•	Shape of wall piece	Rund		
•	Chemikalienbeständigkeit	nein	•	Spülmaschinenfest	nein		
•	Design series	tesa® ALUXX	•	UV-beständig	ja		
•	Geeignete Untergründe	glasierte Fliesen,	•	Wiederverwendbar	ja		
		Glattes Holz, Die meisten Kunststoffe, Glas, Beton, Metall, Marmor, Stein	•	Wiederverwendbar mit	Adapter BK43-2		
•	Gefahrstoff	ja					

Haftungsausschluss

Lösemittelfrei

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.

