

tesa® Abstandsband

Produkt Information

58263

Produktbeschreibung

Während der Corona-Pandemie ist das Einhalten eines Sicherheitsabstands essenziell. Mit unserem weiß-roten Abstandsklebeband ist das ganz einfach. Bringen Sie die Bodenmarkierung mühelos und schnell an. Die Aufschrift auf dem Klebeband erinnert daran, einen Abstand von 1,5 Metern einzuhalten.

Produktmerkmale

- Abstandsklebeband für Social Distancing: Ideal für die Abstandseinhaltung während der Corona-Pandemie.
- Besonders reißfest: Dank Polypropylen ist die Bodenmarkierung extra widerstandsfähig.
- Zuverlässig und langlebig: Haftet mit hoher Beständigkeit gegen UV-Strahlen.
- Beitrag zur Nachhaltigkeit: Unser Abstandsklebeband wird lösemittelfrei hergestellt.
- Einfache Handhabung: Lässt sich gleichmäßig und geräuschlos abwickeln.
- Packbandabroller: Unser Abstandstape können Sie mit allen tesa Packbandabrollern problemlos anbringen.

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

- | | | | |
|------------------|---------|---------|-------|
| • Trägermaterial | PP-Film | • Dicke | 45 µm |
| • Klebmasse | Acrylat | | |

Eigenschaften / Leistungswerte

- | | | | |
|-------------------------|---------------------------|-----------------------------|------|
| • Reißkraft | 14 N/cm | • Lösemittelfrei | nein |
| • Geeignete Untergründe | Glattes Holz, Putz, Beton | • Reißfest | ja |
| • Handreißbarkeit | nein | • Rückstandsfrei entfernbar | nein |
| • Klebekraft | Hohe Klebkraft | | |

tesa® Abstandsband

Produkt Information

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?cp=58263>