



tesa[®] Ersatzadapter-Satz BK 151-2

Produkt Information

BNR 40363

Produktbeschreibung

Mit dem Adapter BK151-2 können Bad-Accessoires wie Duschkörbe wieder aufgehängt werden. Für die tesa[®] Produktserie Spaa.

Produktmerkmale

- Bei allen Produkten erhalten Sie den Klebstoff passend dazu
- Leicht anzubringen und abzunehmen
- Klebt auf Fliesen, Metall, Naturstein, Marmor, Zement, Holz, Glas und vielen Arten von Kunststoff
- Nicht anwendbar auf Tapete, Stuck und anderen Oberflächen mit Antihaf-Beschichtung
- Spurlos entfernbar
- Paket enthält: 2 x Adapter, 1 x Klebstoff-Applikator mit leistungsfähigem Klebstoff, 1 x aufsteckbare Dosierhilfe
- Produktmaße: Durchmesser 39mm, Höhe insgesamt 8mm, Bolzenlänge 4mm
- Sintermetallplatte mit M4 Innengewinde (Insert)

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

- Klebmasse Silane modified polymer

Eigenschaften / Leistungswerte

- | | | | |
|----------------------------|--------------|-----------------------------|----------------------|
| • Anwendungsbereich | Badezimmer | • Geeignete Untergründe | glasierte Fliesen, |
| • Anwendungsgebiet | Innenbereich | | Glattes Holz, Die |
| • Aushärtungszeit | 12 hour(s) | | meisten Kunststoffe, |
| • Batterien enthalten | nein | | Glas, Beton, Metall, |
| • Batterien notwendig | nein | | Marmor, Stein |
| • Chemikalienbeständigkeit | nein | • Lösemittelfrei | ja |
| | | • Material | Kupfer |
| | | • Rückstandsfrei entfernbar | ja |
| | | • UV-beständig | ja |
| | | • Wasserfest | ja |



tesa[®] Ersatzadapter-Satz BK 151-2

Produkt Information

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa[®] Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa[®] Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?cp=NaN>