

tesa® Draad Duschcaddy, Messing, einstückig, verchromt, inkl. Klebelösung



Produkt Information

40228

Produktbeschreibung

Der tesa® draad Duschcaddy bietet viel Platz für Ihre Duschartikel. Er kann dank starker Klebelösung ohne Bohren befestigt werden. Ihre Fliesen bleiben unbeschädigt. Sie können den robusten Duschcaddy jederzeit wieder ablösen und mit einem neuen Befestigungsadapter sogar wiederverwenden.

Produktmerkmale

- Bei allen Produkten erhalten Sie den Klebstoff passend dazu
- Duschcaddy mit tesa® Power.Kit Befestigungstechnologie
- Sechseckig, Messing, verchromt, garantiert rostfrei, wasserbeständig, runde Wandplatten, abgerundete Formen
- Sicherer Halt und hohe Belastbarkeit
- Wieder ablösbar, keine Schäden am Untergrund, wiederverwendbar mit Befestigungsadapter BK43-2
- Einfache und saubere Montage ohne Bohren
- Hält auf Fliesen, Metall, Naturstein, Marmor, Glas, Holz und vielen Kunststoffen
- Nicht geeignet für Putz, Tapeten, Wandtextilien und Kunststoffe wie PP, PE und PTFE
- Abmessungen: 135mm x 274mm x 61mm

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

- Klebmasse Silane modified polymer
- Haltekraft bis zu 5 Kg

Eigenschaften / Leistungswerte

- | | | | |
|----------------------------|---|-----------------------------|--|
| • Anwendungsbereich | Badezimmer | • Lösemittelfrei | ja |
| • Aushärtungszeit | 12 hour(s) | • Material | Verchromtes Messing,
Verchromtes Metall |
| • Chemikalienbeständigkeit | nein | | |
| • Design Serie | tesa® DRAAD | • Rückstandsfrei entfernbar | ja |
| • Form des Wandstücks | Rund | • UV-beständig | ja |
| • Geeignete Untergründe | glasierte Fliesen,
Glattes Holz, Die meisten Kunststoffe,
Glas, Beton, Metall,
Marmor, Stein | • Wiederverwendbar | ja |
| | | • Wiederverwendbar mit | Adapter BK43-2 |

tesa® Draad Duschcaddy, Messing, einstückig, verchromt, inkl. Klebelösung

Produkt Information

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?cp=40228>