



# tesa® Ekkro Handtuchstange, einarmig, verchromt, inkl. Klebelösung



## Produkt Information

BNR 40237

## Produktbeschreibung

Die tesa® ekkro Handtuchstange wird mit Hilfe einer Klebelösung an der Wand befestigt. Da nicht gebohrt wird, bleibt der Untergrund unbeschädigt. Selbst beim Ablösen entstehen keine Schäden. Das minimalistische Design und die hohe Funktionalität sprechen für die Handtuchstange, die jedes Bad aufwertet.

## Produktmerkmale

- Bei allen Produkten erhalten Sie den Klebstoff passend dazu
- Handtuchstange mit tesa® Power.Kit Wandbefestigungstechnologie
- Metall, verchromt, garantiert rostfrei, eckiges Design
- Sicherer Halt und sehr hohe Belastbarkeit
- Einfache, saubere und bequeme Montage ohne Bohren
- Wieder ablösbar, wiederverwendbar mit doppeltem Befestigungsadapter BK20-2
- Hält auf Fliesen, Metall, Naturstein, Marmor, Glas, Holz und vielen Kunststoffen
- Nicht geeignet für Putz, Tapeten, Wandtextilien und Kunststoffe wie PP, PE und PTFE
- Abmessungen: 62mm x 50mm x 645mm

## Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

## Produktaufbau

- |             |                         |                     |       |
|-------------|-------------------------|---------------------|-------|
| • Klebmasse | Silane modified polymer | • Haltekraft bis zu | 12 Kg |
| • Hakenform | Quadratisch             |                     |       |



# tesa® Ekkro Handtuchstange, einarmig, verchromt, inkl. Klebelösung

## Produkt Information

### Eigenschaften / Leistungswerte

|                            |  |                             |                    |
|----------------------------|--|-----------------------------|--------------------|
| • Anwendungsbereich        | Badezimmer   | • Material                  | Verchromtes Metall |
| • Anwendungsgebiet         | Innenbereich   | • Number of arms            | Einarmig           |
| • Aushärtungszeit          | 12 hour(s)   | • Rückstandsfrei entfernbar | ja                 |
| • Batterien enthalten      | nein   | • Shape of wall piece       | Rechteckig         |
| • Batterien notwendig      | nein   | • UV-beständig              | ja                 |
| • Chemikalienbeständigkeit | nein   | • Wasserfest                | ja                 |
| • Design series            | tesa® EKKRO  | • Wiederverwendbar          | ja                 |
| • Geeignete Untergründe    | glasierte Fliesen,<br>Glattes Holz, Die<br>meisten Kunststoffe,<br>Glas, Beton, Metall,<br>Marmor, Stein | • Wiederverwendbar mit      | Adapter BK20-2     |
| • Lösemittelfrei           | ja   |                             |                    |

## Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?cp=NaN>