



tesa® Hukk Badetuchstange, verchromt, rostfrei, inkl. Klebelösung

Produkt Information

BNR 40252

Produktbeschreibung

Die tesa® hukk Badetuchstange lässt sich dank einer starken Klebelösung ohne Bohren an der Wand befestigen. Sie ist enorm belastbar und kann jederzeit abgelöst werden. Ihre Fliesen bleiben makellos. Die Kombination aus eckiger Wandplatte und runder Stange sorgt für eine ansprechende Optik.

Produktmerkmale

- Bei allen Produkten erhalten Sie den Klebstoff passend dazu
- Badetuchstange mit tesa® Power.Kit Befestigungstechnologie
- Metall, verchromt, garantiert rostfrei, eckige Wandplatten, modernes Design, 70cm breit
- Sicherer Halt und sehr hohe Belastbarkeit
- Einfache und saubere Montage ohne Bohren
- Wieder ablösbar, wiederverwendbar mit doppeltem Befestigungsadapter BK20-2
- Hält auf Fliesen, Metall, Naturstein, Marmor, Glas, Holz und vielen Kunststoffen
- Nicht geeignet für Putz, Tapeten, Wandtextilien und Kunststoffe wie PP, PE und PTFE
- Abmessungen: 90mm x 50mm x 700mm

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

- | | | | |
|-------------|-------------------------|---------------------|-------|
| • Klebmasse | Silane modified polymer | • Haltekraft bis zu | 12 Kg |
| • Hakenform | Quadratisch | | |



tesa® Hukk Badetuchstange, verchromt, rostfrei, inkl. Klebelösung

Produkt Information

Eigenschaften / Leistungswerte

| | | | |
|----------------------------|--|-----------------------------|--------------------|
| • Anwendungsbereich | Badezimmer | • Material | Verchromtes Metall |
| • Anwendungsgebiet | Innenbereich | • Number of arms | Einarmig |
| • Aushärtungszeit | 12 hour(s) | • Rückstandsfrei entfernbar | ja |
| • Batterien enthalten | nein | • Shape of wall piece | Rechteckig |
| • Batterien notwendig | nein | • UV-beständig | ja |
| • Chemikalienbeständigkeit | nein | • Wasserfest | ja |
| • Design series | tesa® HUKK | • Wiederverwendbar | ja |
| • Geeignete Untergründe | glasierte Fliesen, Glattes Holz, Die meisten Kunststoffe, Glas, Beton, Metall, Marmor, Stein | • Wiederverwendbar mit | Adapter BK20-2 |
| • Lösemittelfrei | ja | | |

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?cp=NaN>