



tesa® Aluxx Duschablage Ecke, zweistöckig, Aluminium, verchromt, Klebelösung

Produkt Information

BNR 40205

Produktbeschreibung

Die zweistöckige tesa® ALUXX Duschablage für die Ecke kann dank starker Klebelösung bequem ohne Bohren angebracht, jederzeit wieder abgelöst und sogar wiederverwendet werden. Ihre Fliesen bleiben unbeschädigt. Sie bietet viel Platz für Duscutensilien und überzeugt mit einem eleganten Design.

Produktmerkmale

- Bei allen Produkten erhalten Sie den Klebstoff passend dazu
- Zweistöckige Duschablage für die Ecke mit tesa® Power.Kit Befestigungstechnologie
- Aluminium, verchromt, garantiert rostfrei, wasserbeständig, runde Wandplatten, dreieckige Form
- Sichere Aufbewahrung für Ihre Duscutensilien
- Wieder ablösbar, keine Schäden am Untergrund, wiederverwendbar mit Befestigungsadapter BK43-2
- Einfache und saubere Montage ohne Bohren
- Hält auf Fliesen, Metall, Naturstein, Marmor, Glas, Holz und vielen Kunststoffen
- Nicht geeignet für Putz, Tapeten, Wandtextilien und Kunststoffe wie PP, PE und PTFE
- Abmessungen: 163mm x 260mm x 170mm

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

- | | | | |
|-------------|-------------------------|---------------------|------|
| • Klebmasse | Silane modified polymer | • Haltekraft bis zu | 5 Kg |
| • Hakenform | Rund | | |



tesa® Aluxx Duschablage Ecke, zweistöckig, Aluminium, verchromt, Klebelösung

Produkt Information

Eigenschaften / Leistungswerte

• Anwendungsbereich	Badezimmer	• Gefahrstoff	ja
• Anwendungsgebiet	Innenbereich	• Lösemittelfrei	ja
• Aushärtungszeit	12 hour(s)	• Material	Verchromtes Aluminium
• Batterien enthalten	nein	• Rückstandsfrei entfernbar	ja
• Batterien notwendig	nein	• Shape of wall piece	Rund
• Chemikalienbeständigkeit	nein	• UV-beständig	ja
• Design series	tesa® ALUXX	• Wasserfest	ja
• Feuchtigkeitsbeständigkeit	ja	• Wiederverwendbar	ja
• Geeignete Untergründe	glasierte Fliesen, Glattes Holz, Die meisten Kunststoffe, Glas, Beton, Metall, Marmor, Stein	• Wiederverwendbar mit	Adapter BK43-2

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?cp=NaN>