tesa® Loxx Toilettenrollenhalter ohne Deckel, verchromt, inkl. Klebelösung

Produkt Information

BNR 40272

Produktbeschreibung

Der tesa® LOXX Toilettenrollenhalter aus verchromtem Edelstahl lässt sich kinderleicht montieren. Anstatt zu bohren, kleben Sie ihn dank innovativer Klebelösung einfach an die Wand. Er lässt sich jederzeit entfernen und wiederverwenden. Zudem überzeugt er mit einem eleganten Design.

Produktmerkmale

- Toilettenrollenhalter ohne Deckel mit innovativer tesa® Power.Kit Befestigungstechnologie
- Rundes Design, Metall, verchromt, garantiert rostfrei
- Sicherer Halt und hohe Belastbarkeit
- Spurlos ablösbar, keine Schäden am Untergrund, wiederverwendbar mit Befestigungsadapter BK20
- Einfache, saubere und geräuscharme Montage ohne Bohren
- Hält auf Fliesen, Metall, Naturstein, Marmor, Glas, Holz und vielen Kunststoffen
- Nicht geeignet für Putz, Tapeten, Wandtextilien und Kunststoffe wie PP, PE und PTFE
- Abmessungen: 95mm x 150mm x 69mm

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

Klebmasse	Silane modified polymer
Haltekraft bis zu	6 Kg

Eigenschaften / Leistungswerte

Anwendungsbereich	Badezimmer
Aushärtungszeit	12 hour(s)
Chemikalienbeständigkeit	nein
Deckel	Ohne deckel
Design Serie	tesa® LOXX
Feuchtigkeitsbeständigkeit	ja
Form des Wandstücks	Rund
Geeignete Untergründe	glasierte Fliesen, Glattes Holz, Die meisten Kunststoffe, Glas, Beton, Metall, Marmor, Stein
Lösemittelfrei	ja
Material	Verchromtes Metall
Rückstandsfrei entfernbar	ja
UV-beständig	ja
Wiederverwendbar	ja
Wiederverwendbar mit	Adapter BK20

Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie http://l.tesa.com/?cp=NaN

tesa® Loxx Toilettenrollenhalter ohne Deckel, verchromt, inkl. Klebelösung

Produkt Information

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.

Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie http://l.tesa.com/?cp=NaN