tesa® Aluxx Eckablage Dusche, einstöckig, Aluminium, verchromt, Klebelösung

Produkt Information

BNR 40203

Produktbeschreibung

Die elegante tesa® ALUXX Eckablage für die Dusche kann dank Klebelösung bequem ohne Bohren befestigt werden. Mit ihrem tiefen Boden bietet sie viel Platz und einen sicheren Stand für Duschgels und Shampoos. Die Eckablage kann jederzeit abgelöst und mit einem neuen Adapter (BK43-2) wiederverwendet werden.

Produktmerkmale

- Eckablage für die Dusche mit innovativer tesa® Power.Kit Befestigungstechnologie
- Aluminium, verchromt, garantiert rostfrei, wasserbeständig, runde Wandplatten, dreieckige Form, Bodenplatte, extra tiefer Boden
- Sichere Aufbewahrung für Ihre Duschutensilien
- Wieder ablösbar, keine Schäden am Untergrund, wiederverwendbar mit Befestigungsadapter BK43-2
- Einfache und saubere Montage ohne Bohren
- Hält auf Fliesen, Metall, Naturstein, Marmor, Glas, Holz und vielen Kunststoffen
- Nicht geeignet für Putz, Tapeten, Wandtextilien und Kunststoffe wie PP, PE und PTFE
- Abmessungen: 92mm x 250mm x 125mm

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

• Klebmasse	Silane modified polymer	• Haltekraft bis zu	5 Kg

Eigenschaften / Leistungswerte

• Anwendungsbereich	Badezimmer	• Gefahrstoff	ja
• Aushärtungszeit	12 hour(s)	• Lösemittelfrei	ja
• Chemikalienbeständigkeit	nein	• Material	Verchromtes Aluminium
• Design Serie	tesa® ALUXX		
• Feuchtigkeitsbeständigkeit	ja	• Rückstandsfrei entfernbar	ja
• Form des Wandstücks	Rund	• UV-beständig	ja
• Geeignete Untergründe	glasierte Fliesen, Glattes Holz, Die meisten Kunststoffe, Glas, Beton, Metall, Marmor, Stein	• Wiederverwendbar	ja
		• Wiederverwendbar mit	Adapter BK43-2

Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie http://l.tesa.com/?cp=NaN

tesa® Aluxx Eckablage Dusche, einstöckig, Aluminium, verchromt, Klebelösung

Produkt Information

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.

Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie http://l.tesa.com/?cp=NaN