

# tesa® Aluxx Eckduschkorb einstöckig, Aluminium, verchromt, inkl. Klebelösung



## **Produkt Information**

40200

### Produktbeschreibung

Der tesa® ALUXX Eckduschkorb kann ohne Bohren in der Dusche oder über der Badewanne befestigt werden. Statt zu bohren und den Untergrund zu beschädigen, kleben Sie den eleganten Duschkorb einfach an. Sie können ihn jederzeit wieder ablösen und mit einem neuen Befestigungsadapter (BK43-2) wiederverwenden.

#### **Produktmerkmale**

- Eckduschkorb mit innovativer tesa® Power.Kit Befestigungstechnologie
- · Aluminium, verchromt, garantiert rostfrei, wasserbeständig, runde Wandplatten, abgerundete Formen
- Sichere Aufbewahrung für Ihre Duschutensilien
- Wieder ablösbar, keine Schäden am Untergrund, wiederverwendbar mit Befestigungsadapter BK43-2
- Einfache und saubere Montage ohne Bohren
- Hält auf Fliesen, Metall, Naturstein, Marmor, Glas, Holz und vielen Kunststoffen
- Nicht geeignet für Putz, Tapeten, Wandtextilien und Kunststoffe wie PP, PE und PTFE
- Abmessungen: 92mm x 192mm x 200mm

### Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

#### Produktaufbau

Gefahrstoff

<ul> <li>Klebmasse</li> </ul>	Silane modified	•	Haltekraft bis zu	5 Kg
	polymer			

#### Eigenschaften / Leistungswerte

•	Anwendungsbereich	Badezimmer	•	Lösemittelfrei	ja
•	Aushärtungszeit	12 hour(s)	•	Material	Verchromtes
•	Chemikalienbeständigkeit	nein			Aluminium
•	Design Serie	tesa® ALUXX	•	Rückstandsfrei entfernbar	ja
•	Form des Wandstücks	Rund	•	UV-beständig	ja
•	Geeignete Untergründe	glasierte Fliesen,	•	Wiederverwendbar	ja
		Glattes Holz, Die meisten Kunststoffe, Glas, Beton, Metall,	•	Wiederverwendbar mit	Adapter BK43-2
		Marmor, Stein			
		,			

Seite 1 von 2 – Stand: 02/10/25 – de-DE

ja



# tesa® Aluxx Eckduschkorb einstöckig, Aluminium, verchromt, inkl. Klebelösung

**Produkt Information** 

## Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.

