

# tesa® Aluxx Seifenkorb, Aluminium, verchromt, inkl. Klebelösung



5 Kg

# **Produkt Information**

BNR 40208

# Produktbeschreibung

Der tesa® ALUXX Seifenkorb kann direkt in der Dusche oder über der Badewanne bequem ohne Bohren befestigt werden. Stattdessen verwenden Sie die innovative Klebelösung, die auch das problemlose Ablösen und eine Wiederverwendung ermöglicht. Auch optisch ist der Seifenkorb ein Gewinn für jedes Bad.

### **Produktmerkmale**

- Bei allen Produkten erhalten Sie den Klebstoff passend dazu
- Seifenkorb mit tesa® Power.Kit Befestigungstechnologie
- · Aluminium, verchromt, garantiert rostfrei, wasserbeständig, runde Wandplatten, rechteckige Form
- · Sicherer Halt und hohe Belastbarkeit
- Wieder ablösbar, keine Schäden am Untergrund, wiederverwendbar mit Befestigungsadapter BK43-2
- Einfache und saubere Montage ohne Bohren
- Hält auf Fliesen, Metall, Naturstein, Marmor, Glas, Holz und vielen Kunststoffen
- · Nicht geeignet für Putz, Tapeten, Wandtextilien und Kunststoffe wie PP, PE und PTFE

Silane modified

polymer

• Abmessungen: 95mm x 46mm x 135mm

Eigenschaften / Leistungswerte

## Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Haltekraft bis zu

### Produktaufbau

Klebmasse

•	Anwendungsbereich	Badezimmer	•	Gefahrstoff	ja
•	Aushärtungszeit	12 hour(s)	•	Lösemittelfrei	ja
•	Chemikalienbeständigkeit	nein	•	Material	Verchromtes
•	Design Serie	tesa® ALUXX			Aluminium
•	Feuchtigkeitsbeständigkeit	ja	•	Rückstandsfrei entfernbar	ja
•	Form des Wandstücks	Rund	•	UV-beständig	ja
•	Geeignete Untergründe	glasierte Fliesen,	•	Wiederverwendbar	ja
		Glattes Holz, Die	•	Wiederverwendbar mit	Adapter BK43-2
		meisten Kunststoffe,			
		Glas, Beton, Metall,			

Marmor, Stein



# tesa® Aluxx Seifenkorb, Aluminium, verchromt, inkl. Klebelösung

**Produkt Information** 

## Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.