tesa® Professional 64620 Verlegband Universal

Produkt Information

Universal-Verlegeband für das fachgerechte Fixieren von Teppichböden

Produktbeschreibung

tesapack® 64620 ist ein doppelseitig klebendes Universal-Klebeband, das mit einem weißen PP-Träger und einer Klebmasse aus Synthesekautschuk ausgestattet ist. Das komfortabel zu verarbeitende Verlegeband ist von Hand einreißbar und ermöglicht eine schnelle und sichere Verklebung von Teppichböden. Als Allroundtalent kann es Handwerkern aber auch bei anderen Aufgaben helfen, z.B. beim Fixieren von Leisten.

Anwendung

- Verlegen von Teppichen mit glatter oder faseriger Rückseite
- Fixieren von unterschiedlichen Materialien
- von Hand einreißbar

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

Trägermaterial	PP-Film
Klebmasse	Synthesekautschuk
Art der Abdeckung	Trennpapier
Dicke	185 µm
Farbe	weiß
Dicke der Abdeckung	75 µm
Farbe der Abdeckung	braun
Gewicht der Abdeckung	68 g/m²

Eigenschaften / Leistungswerte

Reißdehnung	80 %
Abriebfestigkeit	mittel
Alterungsbeständigkeit (UV)	niedrig
Anfassklebkraft	sehr gut
Einfach zu entfernen	nein
Feuchtigkeitsbeständigkeit	gut
Fogging	sehr gut
Handreißbarkeit	gut
Statische Scherfestigkeit bei 40°C	gut
Statische Scherfestigkeit bei 70°C	mittel
Temperaturbeständigkeit kurzfristig	80 °C
Temperaturbeständigkeit langfristig	40 °C
Wasserbeständig	niedrig

Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie http://l.tesa.com/?ip=64620

tesa® Professional 64620 Verlegband Universal

Produkt Information

Klebkraft

- auf PE (initial) 6,5 N/cm
- auf PE (nach 14 Tagen) 9,5 N/cm
- auf PP (initial) 10 N/cm
- auf PP (nach 14 Tagen) 13,5 N/cm
- auf PVC (initial) 9 N/cm
- auf PVC (nach 14 Tagen) 12,5 N/cm
- auf Stahl 11 N/cm
- auf Stahl (initial) 10,5 N/cm
- auf Stahl (nach 14 Tagen) 17 N/cm

Weitere Informationen

Suitable for plasticizer free flooring materials

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.

Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie http://l.tesa.com/?ip=64620