# tesa® 50118 PV2



## Produkt Information

Dickes, anschmiegsames PET-Vlies zur Kabelbefestigung im Fahrzeuginnenraum

### Produktbeschreibung

tesa® 50118 PV2 ist ein dickes, anschmiegsames PET-Vlies mit einer neu entwickelten Acrylatmasse für Verklebungen im Fahrzeuginnenraum.
Eigenschsften:

- Hoher, sofortiger Benetzungsgrad
- Hervorragende Dämpfungseigenschaften
- Sehr guter Scherwiderstand
- Einsetzbar auf rauhen und schwer zu verklebenden Oberflächen
- Einsetzbar auch ohne Oberflächenvorbehandlung (individuell abzuprüfen)
- Mit automatischen Spendegeräten zu verarbeiten
- Geringe VOC-Werte

### Anwendung

Kabelbefestigung
Für eine schnelle und sichere Verkelbung von Rund- und Flachkabeln mit exzellenten Dämpfungseigenschaften auch auf schwer zu verklebenden Untergründen

## Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

### Produktaufbau

| | | | |
|---|---|---|---|
| • Trägermaterial | PET-Vlies | • Dicke der Abdeckung | 70 µm |
| • Klebmasse | modifiziertes Acrylat | • Dicke des Klebebandes | 540 µm |
| • Art der Abdeckung | Trennpapier | • Farbe der Abdeckung | weiß |
| • Farbe | schwarz/weiss | • Gewicht der Abdeckung | 80 g/m$^2$ |

### Eigenschaften / Leistungswerte

| | | | |
|---|---|---|---|
| • Reißdehnung | 70 % | • Geräuschdämpfung (LV312) | Class C |
| • Reißkraft | 31 N/cm | • Low VOC | sehr gut |
| • Anfassklebkraft | sehr gut | • Statische Scherfestigkeit | sehr gut |
| • geeignet für raue Oberflächen | sehr gut | • Temperaturbeständigkeit kurzfristig | 160 °C |

### Weitere Informationen

- Auch als Kiss-Cut-Variante/Stanzteil erhältlich (tesa® 54118 PV2)
- Nach Analysen gemäß VDA 278 enthält das Klebeband keinerlei Substanzen, die nach GB-Norm (China) oder den Richtlinien des Japanischen Gesundheitsministeriums zur Konzentration von Stoffen in Innenraum verboten sind.

**Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie http://l.tesa.com/?ip=50118PV2**

# tesa® 50118 PV2

## Produkt Information

### Weitere Informationen

Unsere Abteilung für Automatisierung bietet Ihnen kundenindividuelle Lösungen zur Verarbeitung unserer Produkte und Optimierung Ihrer Klebeprozesse.

## Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.

**Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie http://l.tesa.com/?ip=50118PV2**