



# tesa® 4324

## Produkt Information



Geschmeidiges, flachgekrepptes Papierabdeckband für Lackierarbeiten mit anschließender Trocknung bis 80°C

### Produktbeschreibung

tesakrepp® 4324 ist ein schwach gekrepptes, besonders widerstandsfähiges Papierabdeckband.

Es ist trotz des stabilen, nassfestes Trägers sehr geschmeidig. Gute Dehnbarkeit und hohe Reißfestigkeit sind charakteristisch.

Die weiche Klebmasse ermöglicht eine gute Verklebung, auch auf rauen Haftgründen oder bei komplizierten Formen und Konturen.

### Nachhaltige Aspekte



Weitere Informationen finden Sie unter: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

### Anwendung

- Abdecken beim Lackieren mit anschließender Trocknung bis 80°C.
- Abkleben von Kettbäumen.
- Endloskleben von Fotopapieren und Furnieren.
- Spulenbandage.

### Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

### Produktaufbau

- |                  |                          |                                                                    |        |
|------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------|
| • Trägermaterial | leicht gekrepptes Papier | • Total sustainable product excl. liners by weight (acc. EN 16785) | 48 %   |
| • Klebmasse      | Naturkautschuk           | • Dicke                                                            | 280 µm |

### Eigenschaften / Leistungswerte

- |                        |         |                                     |          |
|------------------------|---------|-------------------------------------|----------|
| • Reißdehnung          | 17 %    | • Handreißbarkeit                   | sehr gut |
| • Reißkraft            | 46 N/cm | • Temperaturbeständigkeit (60 Min.) | 80 °C    |
| • Einfach zu entfernen | ja      |                                     |          |

### Klebkraft

- |             |        |
|-------------|--------|
| • auf Stahl | 4 N/cm |
|-------------|--------|

Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?ip=04324>



# tesa® 4324

## Produkt Information

### Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.

Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?ip=04324>